

Serie di vasto mercato, ideale per moltissimi usi e per quasi tutti i lavori
Adatta per polverizzazioni fini e per disegni extrafini



serie **LATERALE**

Serie con serbatoio laterale a vite. L'innesto è munito di controdado in modo che sia posizionabile a scelta con angolo desiderato
Adatta per utilizzi in verticale o con qualsiasi altra inclinazione
I modelli a leva si prestano anche per lunghe lavorazioni



serie **ARTIGIANALE MODELLISTICA**

Serie con struttura particolarmente solida, è stata concepita per estese lavorazioni artigianali od industriali



STRUTTURA

Puntale costituito da 3 parti indipendenti: cappelletto dell'ago, cappelletto dell'ugello ed ugello
Guarnizione dell'ago in teflon resistente ai solventi
Corpo interamente metallico con doppia finitura
Serbatoio centrale in corpo unico con l'aeropenna

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Bottone-pulsante a DOPPIA AZIONE

MODELLI

Tre modelli differenti nell'ugello e serbatoio
mod. A preferito per lavori grafici poco estesi
mod. B adatto nella generalità dei casi
mod. C idoneo per lavorare con colori più densi

CORREDO

"Guide book" 30 pagine di consigli per l'uso
Garanzia e contrassegno di produzione originale

STRUTTURA

Puntale costituito da 3 parti indipendenti: cappelletto dell'ago, cappelletto dell'ugello ed ugello
Guarnizione dell'ago in teflon resistente ai solventi
Corpo interamente metallico con doppia finitura
Serbatoio laterale a vite, regolabile

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Bottone-pulsante a DOPPIA AZIONE (HP101)

Leva a DOPPIO SCATTO (HP102B e HP102C)

Albero di regolazione posteriore esterno per bloccare in posizione voluta la corsa dell'ago ed ottenere lo spruzzo uniforme

MODELLI

Tre modelli con differenze nell'ugello, nel serbatoio e nel comando per utilizzatori con esigenze diverse

CORREDO

"Guide book" 30 pagine di consigli per l'uso
Garanzia e contrassegno di produzione originale

STRUTTURA

Puntale costituito da 3 parti indipendenti: cappelletto dell'ago, cappelletto dell'ugello ed ugello
Guarnizione dell'ago in teflon resistente ai solventi
Corpo interamente metallico con doppia finitura, particolarmente robusto

Serbatoio laterale a vite, regolabile

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Bottone-pulsante

SEMPLICE AZIONE (Roundly)
DOPPIA AZIONE (Dan-Dan)

MODELLI

Due modelli diversi per caratteristiche funzionali, uguali per ugello e serbatoio

CORREDO

Doppio raccordo per attacco a tubo e per innesto rapido alle bombole Compact AB265 (vedere pag. 16)
"Guide book" 30 pagine di consigli per l'uso
Garanzia e contrassegno di produzione originale

serie UNIVERSALE



HP 100 A
ugello 0,20
serbatoio 0,3 cc



HP 100 B
ugello 0,20
serbatoio 1 cc



HP 100 C
ugello 0,30
serbatoio 7 cc



serie LATERALE



HP 101
ugello 0,30
serbatoio 7 cc applicabile
sul lato destro o sinistro



HP 102 B
ugello 0,30
serbatoio 7 cc



HP 102 C
ugello 0,40
serbatoio 15 cc applicabile
sul lato destro o sinistro



serie ARTIGIANALE MODELLISTICA



ROUNDLY
ugello 0,30
serbatoio 15 cc
bottone-pulsante a semplice azione



DAN DAN
ugello 0,30
serbatoio 15 cc



Serbatoi serie LATERALE e ARTIGIANALE



Serbatoio metallico a vite

7 cc
15 cc



SCHEIDT & MANN

